

Roswin Fernando Angulo Jeremias

Miguel H. Alcivar # 42 y José Alavedra Tama
Mz. 7 • Edif.: Isabel III • Of. 1 • Telf.: 04-5019650
E-mail: roswinmedical@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 0924117021001

001-001-00 0000589

Aut. S.R.I. 1123068409

Fecha de Autorización 05 / JULIO / 2018

CLIENTE: CENTRO DE SALUD C - NARANJAL

DIRECCIÓN: AV OLMEDO S/N Y CALLEJON IESS

R.U.C./C.I.: 0968593330001

FECHA/EMISIÓN: 18/SEPTIEMBRE/2018

DESCRIPCIÓN

CANT.

V. UNITARIO

V. TOTAL

SILLAS DE RUEDAS DE 20 PULGADAS

2

\$ 252,28

\$

504,56

MARCA: MARCA

SERIE: N/A

COLOR: ESPALDAR NEGRO, LLANTAS GRISES

CARACTERÍSTICAS:

- SISTEMA DE FRENADO: Frenos bilaterales para las llantas posteriores
- REPOSA-BRAZOS: Paralelos al asiento abatibles o desmontables, en vinyl acolchado o poliuretano de alta densidad o PVC
- RUEDAS TRASERAS: Dos (2)
- MATERIAL DE LAS RUEDAS DELANTERAS: Caucho macizo
- ESPALDAR: Ergonómico
- ACCESORIOS: Dos (2) ruedas anti-vuelco; Una (1) bomba de aire para inflar las ruedas neumáticas; Dos (2) ruedas anti-vuelco; Un kit para aflojar tornillos y tuercas de la silla; Un (1) Adhesivo reflectante adelante; Un (1) Adhesivo reflectante atrás
- REPOSA-PIES: Desmontable, regulable en altura, abatible con correa en la pantorrilla en plástico resiste o poliuretano rígido o acero cromado
- PESO A SOPORTAR: Mínimo 95 kg.
- AROS PROPULSORES: Externos a las ruedas traseras, en aluminio de alta resistencia.
- CERTIFICADOS DE CALIDAD: Certificados FDA o CE (Comunidad Europea). Se adjuntara certificado del fabricante el cual indique que la ayuda técnica es nueva de fábrica, no remanufacturada.
- DIMENSIONES DEL ASIENTO: Ancho: 20" (pulgadas), profundidad 20" (pulgadas)
- DEFINICIÓN: Ayuda técnica que permite a la persona con discapacidad moverse
- GARANTÍA TÉCNICA: Garantía técnica 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
- MATERIAL DEL ESPALDAR: Lona impermeable y lavable sujeta a la estructura del asiento
- ASIENTO: Acolchado en lona impermeable y lavable
- MANGOS DE EMPUJE: Dos (2) mangos en plástico resistente o poliuretano rígido
- MEDIDAS DE LAS RUEDAS TRASERAS: Mínimo 24" (pulgadas) de diámetro
- GIRO DE LAS RUEDAS DELANTERAS: 360°
- RUEDAS DELANTERAS: Dos (2)
- CINTOS DE SEGURIDAD: Nivel de torax y pelvis
- REPOSA-PANTORRILLAS: Banda de lona impermeable y lavable, sujeta a la estructura del reposa pies
- ESTRUCTURA RUEDAS TRASERAS: Neumáticas de fácil extracción (desmontable)
- MEDIDAS DE LAS RUEDAS DELANTERAS: Mínimo 7" pulgadas de diámetro
- DIÁMETRO DEL TUBO: 7/8" a 1" (pulgada)
- ESTRUCTURA DE LA SILLA: Plegable, tubular en aluminio anodizado

SUBTOTAL \$ 504,56

IVA 12% \$ 60,55

TOTAL \$ 565,11

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 11/100 DÓLARES AMERICANOS.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

ROSWIN MEDICAL

FIRMA AUTORIZADA