

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: HEM-03 Rev-03

Código: HEM-03

Revisión: Rev-03

Mes-Año: Diciembre - 2022

Vigencia: Desde: 01-01-2023

Hasta: 31-12-2024

Tipo: Equipo Sanitario de Apoyo

DATOS GENERALES

Nombre: REFRIGERADOR - BANCO DE SANGRE - ≥ 500 LITROS - T: 2 A 5 °C o ≥ 360 BOLSAS (HEMOTECA / BANCO DE SANGRE)

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Cámara interna	1.01	De acero inoxidable
Puerta	1.02	Sólido o Cristal con Cerradura
Capacidad	1.03	≥ 500 LITROS o ≥ 360 BOLSAS
Rango de temperatura	1.04	Requerido dentro del rango de 0°C a 10° C.
Pantalla	1.05	Para visualización mínimo: Temperatura
Gas refrigerante	1.06	Libre de CFC y/o HCFC
Alarmas	1.07	Temperaturas altas y/ó bajas, fallo energía, puerta abierta

Accesorios y Consumibles

Accesorios	2.01	Juego de bandejas ≥ 5 de acero inoxidable (para todos los compartimientos)
	2.02	Un (1) regulador/estabilizador de voltaje

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada doce meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años