

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Ficha Técnica: | SIL-07 Rev-03 |
| Código: | SIL-07 |
| Revisión: | Rev-03 |
| Mes-Año: | Enero - 2023 |
| Vigencia: | Desde: 01-01-2023 |
| | Hasta: 31-12-2024 |
| Tipo: | Mobiliario clínico |

DATOS GENERALES

Nombre: **SILLA DE RUEDAS - PACIENTES OBESOS**

| ATRIBUTO | ITEM | VALOR |
|----------|------|-------|
|----------|------|-------|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

| | | |
|-------------------------------------|------|--|
| Estructura | 1,01 | Aluminio o acero cromado o acero recubierto o superior, con pintura electroestática u otra protección anticorrosiva. |
| Capacidad de peso a soportar | 1,02 | ≥ 300 libras |
| Ruedas traseras | 1,03 | Sólidas o macizas |
| Diámetro ruedas delanteras | 1,04 | 8 pulgadas ±1 de pulgada |
| Diámetro ruedas traseras | 1,05 | 24 pulgadas ±2 de pulgadas |
| Freno | 1,06 | Requerido |
| Apoya-brazos | 1,07 | Recubiertos en espuma suave o vinilo acolchado o poliuretano de alta densidad o PVC |
| Apoya-piernas | 1,08 | Requerido |
| Reposa-pies | 1,09 | Abatibles o plegables |
| Asiento | 1,10 | Área de ≥ 400mm x ≥ 400mm |
| Tapizado | 1,11 | En material suave y lavable para el espaldar y el asiento |

OTRAS ESPECIFICACIONES:

| | | |
|------------------------------------|------|---|
| Energía/alimentación | 2,01 | N.A. |
| Certificación | 2,02 | Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional. |
| Garantía técnica de fábrica | 2,03 | Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien |
| Mantenimiento | 2,04 | Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica. |
| Vida útil | 2,05 | 10 Años |