

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		<b>COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>
Ficha Técnica:	TON-01 Rev-03	
Código:	TON-01	
Revisión:	Rev-03	
Mes-Año:	Julio - 2023	
Vigencia:	Desde: 14-07-2023	
	Hasta: 31-12-2024	
Tipo:	Equipo Médico	
<b>DATOS GENERALES</b>		
	Nombre:	TONÓMETRO DE AIRE
<b>ATRIBUTO</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>		
<b>Características generales</b>		
Descripción	1,01	Tonómetro de no contacto
Pantalla	1,02	A color, LCD o TFT o similar
	1,03	≥ 5,7"
Medidas	1,04	De presión intraocular.
Rango de medición de presión ocular	1,05	≤1 a 60≥ mm Hg
Rango de medición de espesor corneal	1,06	≤0.4 a 0.75≥ mm
Seguridad	1,07	Función de seguridad para el paciente.
Interface de comunicación	1,08	RS-232 y/o USB
<b>Accesorios y Consumibles</b>		
Soporte para pacientes	2,01	Mentonera ajustable y reposacabeza
Impresora	2,02	Térmica integrada.
Consumible para impresora	2,03	Dos (2) rollos de papel térmico
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES:</b>		
Energía/alimentación	3,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3,02	Certificación FDA y/o CE.
Garantía técnica de fábrica	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3,05	Durante la vida útil, cada 6 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3,06	10 años