

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: HEM-05 Rev-04

Código: HEM-05

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Diciembre - 2025

Vigencia: Desde: 16-12-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo Sanitario de Apoyo

DATOS GENERALES

Nombre: REFRIGERADOR - BANCO DE SANGRE - 150 A 200 LITROS - T: $\leq 10^{\circ}\text{C}$ - ≥ 70 BOLSAS (HEMOTECNA / BANCO DE SANGRE)

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Cámara interna	1.01	Capacidad entre 150 a 200 litros o ≥ 70 bolsas de sangre.
	1.02	De Acero inoxidable
Tipo de material de puerta	1.03	Sólido o cristal con cerradura
Temperatura de trabajo	1.04	Dentro del rango de 0°C a 10°C
Pantalla	1.05	Mínimo para visualización de temperatura
Registro	1.06	Registrador gráfico de temperatura, con batería de respaldo
Alarmas	1.07	Alarmas de fallo y mal funcionamiento, puerta abierta.
Gas refrigerante	1.08	Libre de CFC y/o HCFC

Accesorios y Consumibles

Accesorios	2.01	Dos (2) bandejas de acero inoxidable como mínimo
	2.02	Un (1) regulador/estabilizador de voltaje

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 230 V, 60 Hz
Certificación	3.02	FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o similar
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante el tiempo de garantía técnica de fábrica, cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo para la entidad contratante. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años